



WATER TECHNOLOGY

Thermostaatwerking weer optimaal

Kalkafzetting en verontreiniging door bijvoorbeeld zeepresten kunnen de werking van thermostaatkranen negatief beïnvloeden. Volg het volgende stappenplan en u kunt thermostaatkranen volgens de regelen der kunst reinigen en zo weer een optimale werking garanderen. De handleiding geldt voor de Automatic 1000/2000, Grohtherm 1000/3000, Sentosa, Europlus, Compas 1000/2000/3000.

1. Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk dicht.
2. Klik het afdekplaatje van de instelknop (1) los.
3. Draai het messing boutje van de instelknop (1) los en neem de instelknop (1) van de regelmoer (2) af.
4. Draai de regelmoer (2) los.
5. Steek een kleine schroevendraaier in de uitsparing (D) van de aanslagring (3) en klik de aanslagring (3) los. Pas op, de schroefdraad van het thermo-element is scherp.
6. Draai het thermo-element (4) met een ringsleutel (maat 24) los. Gebruik voor de Grohtherm 3000/Compas 3000 douche thermostaatkranen een ringsleutel maat 22.
7. Draai de losse regelmoer (2) tot het einde van de schroefdraad terug op het zojuist gedemonteerde thermo-element (4). Het thermo-element (4) zal nu een opening (A) vertonen.
8. Poets de randen bij opening A voorzichtig met een stukje extra fijn waterproof schuurpapier in opening A en draai het thermo-element weer terug zodat opening A sluit. U kunt nu de twee helften onafhankelijk van elkaar ronddraaien en op die manier de twee randen van opening A voorzichtig schuren.
9. De rubberen O-ring (B) dient zich soepel binnenin het kraanhuis (E) te kunnen bewegen. Voel met een vinger of de kamer waarin de O-ring (B) zich beweegt glad is (Hou het losse thermo-element (4) zonodig voor het kraan huis (E) om de plaats van de kamer te ontdekken.) Voelt de kamer niet glad aan, met een stukje extra fijn waterproof schuurpapier om de vinger voorzichtig licht schoonmaken.
10. Spoel de kraan inwendig schoon door voorzichtig de hoofdkraan een stukje open te draaien.
11. Draai het thermo-element met de regelmoer erop handvast in het kraanhuis.
12. Draai het thermo-element (4) weer vast in het kraanhuis (E) met een ringsleutel 24 of 22 (zie 6).
13. Klik de aanslagring (3), met de uitsparing (D) naar beneden (en dus met C naar boven), op het thermo-element (4).
14. Draai regelmoer (2) terug op het thermo-element (4).
15. Draai eerst de afsluiter van de kraan open en draai daarna de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk weer open.
16. Stel door het verdraaien van de regelmoer (2) de watertemperatuur van de thermostaatkraan af op 38°.
17. Plaats instelknop (1) terug op regelmoer (2) met de 38° indicatie tegenover het afleespunt op het kraanhuis (E).
18. Draai messing boutje vast en plaats het afdekplaatje terug.

